

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Ref. - PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) nº 041/2021

Processo nº 052/2021

De posse dos documentos que compõem o processo referenciado que teve como objeto registro de preços para aquisição eventual para caminhões equipados com tanque irrigador para 16 (dezesesseis) municípios consorciados, conforme descritivas contidas do Anexo II - Termo de Referência, HOMOLOGO todo o procedimento levado a efeito pela Pregoeira nomeada pela Portaria CIVAP Nº 03/2020, que elegeu vencedora do certame, pelo critério de menor preço, a empresa a seguir identificada, para a qual foi adjudicado o item do objeto licitado a saber:

MARKA VEÍCULOS LTDA., com CNPJ nº 53.165.106/0015-07, sito na Rod. Raposo Tavares, Km-553, Distrito Industrial, município de Regente Feijó/SP (19570- 000):					
Item	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CAMINHÃO 6X4 COM TANQUE IRRIGADOR DE 15.000 L - Caminhão zero km; cor Branca; cabine avançada, curta, basculante; com ar condicionado; Tração 6x4, Trucado, Traçado; fabricação nacional, ano de fabricação não inferior ao ano em curso; equipado com motor de no mínimo 06 cilindros, movido à Óleo Diesel, com no mínimo 6.700 cm³ de cilindrada; potência mínima de 275 CV , Torque líquido mínimo de 1000 Nm, Transmissão Manual/automático de no mínimo 10 Marchas à frente, direção hidráulica, em caso de uso de Arla, o tanque deverá ter a capacidade mínima de 27 Litros. Tanque de combustível em plástico com capacidade mínima de 210 litros; Distância entre eixos de 4,8 m, peso bruto total (PBT) mínimo de 23000 kg; capacidade de carga útil legal de no mínimo 15.300 kg; pneus 275/80R22.5. Disponibilidade de Concessionária autorizada, para atendimento, manutenção e venda de peças. Equipado com Tanque irrigador com capacidade de 15.000 litros , forma semi-elíptica, possuindo somente uma emenda para fechamento (cilíndrico) chapa de aço SAE 1020 4,75mm (3/16). CHASSIS: dobrado em perfil z reforçado internamente com travessas. Chapa de aço SAE 1020 6,35mm (1/4). Quebra-ondas verticais confeccionados em chapa de aço SAE 1020 4,75mm (3/16) soldados de forma intercalados em todo perímetro do tanque. Com abertura central para facilitar o abastecimento do tanque, a quebra ondas são montados formando compartimentos ligados com espaçamento entre 1.200mm e 1500 mm entre eles. Bocal de inspeção com diâmetro de 500 mm com tampa de encaixe e fechamento rápido no centro do tanque. Visor de nível através de mangueira de ¾ tipo cristal. Passarela antiderrapante em chapa de aço SAE 1020 3mm (1/8) com largura de 800 mm. Escada de acesso à passarela construído em tubo de aço SAE 1020 2 mm e degraus de chapa de aço antiderrapante SAE 1020 3mm (1/8). Guarda corpo tubular construído em chapa de aço SAE 1020 2mm. Para-lamas fixos confeccionado em chapa de aço SAE 1020 3mm (1/8). Para-barro confeccionado em borracha sintética. Para-choque traseiro articulável conforme a resolução 152/03 do Contran. Fixação do tanque em chapa de guias e grampos impossibilitando o deslocamento do tanque. Caixa de ferramenta instalada na lateral. Largura de 650 mm, altura de 500 mm e profundidade de 600 mm. Alarme de ré sonoro, acionamento do sistema por conjunto de acionamento pneumático através da tomada de força. SUCÇÃO EXTERNA: (mananciais, rios, lagos, etc.) 8 metros de mangote, acoplador engate rápido 3" e válvula de sucção 3". RECALQUE (ESPARGIDORES). ASPERSOR ASPERFLEX (RABO DE PAVAO 2"): confeccionado em chapa de aço SAE 1020 3/16, com regulagem de abertura, acionamento pneumático de dentro da cabine do veículo. Pintura interna em tinta primária bi-componente	UN	17	579.000,00	9.843.000,00

a base de resinas epóxi. Pintura externa com utilização de alta tecnologia de lavagem química e tratamento das superfícies, removendo toda a oleosidade presente. A aplicação de fundo Primer (cromato de zinco) e pintura final em três camadas, em Conjunto de faixas refletivas nas laterais e na traseira do tanque, alternando nas cores vermelha e branca, dispostos horizontalmente, distribuídos de forma uniforme cobrindo no mínimo 50% da extensão das bordas laterais e 80% das bordas traseiras. O para-choque traseiro terá toda sua extensão coberta. Incluso Canhão Monitor para combate à incêndio instalado na parte superior frontal do tanque. BARRA ESPARGIDORA TRASEIRA (CHUVEIRO) 3": com três fileiras de furos de 6,35mm totalizando 200 furos. Tampão de 3" nas duas extremidades, saída da água por gravidade, vazão variável entre 180 á 200 litros por minuto, acionamento pneumático de dentro da cabine do veículo. Bomba d'água com transmissão multiplicadora por caixa de engrenagens, em aço especial e tratada termicamente. Corpo fabricado em ferro fundido nodular, eixos em aço nobre e vedação através de selo mecânico com buchas de desgaste, utiliza cardam tubular automotivo com cruzetas, ponteiros e luvas de aço forjado. Pressão máx. de 80 MCA, Altura sucção de 6 MC, sucção e recalque de 3". Vazão média de 1250 litros/minuto (75m³/h) – pressão de 6 à 10 kg. Acionamento por tomada de força do câmbio.

MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO 26.280 CN5 R - CONSTELLATION (TANQUE: IMPACTO)

Total do Proponente:

9.843.000,00

Assis, 20 de dezembro de 2021.

LUIS GUSTAVO EVANGELISTA
PRESIDENTE DO CIVAP