

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA – CIVAP

Via Chico Mendes, nº 65 - Quinta dos Flamboyants - Assis-SP (19810-005)
CNPJ nº 51.501.484/0001-93 - Fone (18) 3323-2368 - site www.civap.com.br

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO

Ref. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2025

PROCESSO Nº 025/2025

De posse dos documentos que compõem o processo referenciado que teve por objeto a contratação de serviço, com fornecimento de material e equipamentos, visando a instalação de alarme de segurança, composto de uma central de alarme, com os equipamentos e acessórios necessários ao seu pleno funcionamento, destinado à nova sede do CIVAP, **AUTORIZO** a contratação referida, nos termos do parágrafo único do art. 72, da Lei nº 14.133/2021, à(s) empresa(s) indicada(s) pelo(s) preço(s) seguinte(s):

Fornecedor: **LEONARDO LUCIANO GIBIM 27482202854**, CNPJ: 30.051.894/0001-00, estabelecido na Rua Vicente de Carvalho, 1094 - Vila Ribeiro, no município de ASSIS/SP, CEP: 19802-122.

Item	Quantidade	Apresentação	Descrição do Lote	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
1	1	UNID	CENTRAL DE ALARME com teclado, com 32 zonas, 5 pares de bornes "+" e "-", para maior organização, 2 partições reais; 1 partição para eletrificador; possibilidade de 99 usuários; 4 teclados; 16 Caracteres para nomes de zonas e usuários; 4G com nuvem (necessário MGP-04 4G); possui Rádio alarme, Bluetooth® para programação (necessário ME-05 WB ou MB-01), Ethernet e Wi-Fi (necessário ME-05 WB); conta com sensores sem fio e controles remotos (necessário MRF-01 ou TEC-500), 1 saída PGM com relé; Expansível até 4 PGMs; Aplicativo para Android® e iOS® com acesso por nuvem; Pânico por aplicativo com envio da localização; Tarefas agendadas; Nuvem segura e criptografada com TLS 1.2.	1.420,00	1.420,00
2	1	UNID	Módulo com protocolo GPRS; endereçamento IPv4, com suporte fixo ou dinâmico; possibilidade de inserção de 2 SIM CARDS; Rede GSM Quad Band: 850/900/1800/1900 MHz; antena externa com ganho 2 dBi; sendo compatível com Active 8, Active 20 ultra, Active 20 Ethernet, Active 20 GPRS, Active 32 Duo, Active 100 Bus (versões 4.0 ou superior); tendo tensão de operação 12 Vc.c; com consumo máximo de 2,8 W ou 0,6 W em Stand By; as dimensões são: 19 x 106 x 39 mm e o peso, 34g; as condições de temperatura para operação oscilam entre 0°C ~ +50°C (ou 32°F ~ 122°F).	690,00	690,00
3	1	UNID	Módulo de Ethernet, com interface de rede RJ45 10/100 Base T com autodetecção, endereçamento IPv4 fixo com DHCP, protocolos de rede TCP/IP, DHCP, NTP e MQTT, camada de segurança TLS 1.2, data e hora automáticas, via protocolo NTP, 4kbps de consumo médio de banda de internet. Quanto à interface wi-fi: possui interface de rede sem fio de 802.11 b/g/n (802.11n até 150 Mbps), frequência de rede sem fio de 2,4GHz a 2,5GHz, endereçamento IPv4 fixo com DHCP, protocolos de rede TCP/IP, DHCP, NTP e MQTT, com camada de segurança TLS 1.2, data e hora automáticas, via protocolo NTP, 4kbps de consumo médio de banda de internet. Quanto às características gerais, possui dimensão externa de 70 mm x 36 mm x 13 mm, peso de 20 gramas e temperatura de trabalho de -10 a 70 °C.	250,00	250,00
4	1	UNID	Bateria com 12v de tensão total e 7,0 amperes-hora de capacidade de armazenamento de energia; possui corrente máxima de descarga de 70A e resistência interna de aproximadamente 30 mΩ; tem como faixa de temperatura de operação: Descarga: -20 °C ~ 60 °C Carga: 0 °C ~ 50 °C Armazenamento: -20 °C ~ 60 °C; a temperatura normal da operação é 25 °C ± 5 °C; tem tensão de recarga em flutuação de 13,6 a 13,8 Vdc; conta com corrente máxima de recarga recomendada de 2,1 A; tem serviço cíclico e qualização de 14,4 a 15 Vdc; Pode	182,00	182,00

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO PARANAPANEMA – CIVAP

Via Chico Mendes, nº 65 - Quinta dos Flamboyants - Assis-SP (19810-005)
CNPJ nº 51.501.484/0001-93 - Fone (18) 3323-2368 - site www.civap.com.br

			ser armazenada por mais de 6 meses a uma temperatura de 25 °C. A taxa de autodescarga é menor que 3% ao mês a 25 °C. Deve-se carregar a bateria antes do uso; quanto ao terminal, é Faston macho F2 – 4,75 mm; tem como dimensões: 151 × 100 × 65 mm e peso de 2,0kg (com tolerância de ± 4%).		
5	30	UNID	Sensor infravermelho de dois canais piroelétricos com 4 elementos; conta com imunidade a PET de até 30kg e três níveis de sensibilidade; tem alcance de detecção de movimento de até 14 metros; possui ângulo de detecção de movimento de 90 graus; conta com: Chave tamper, Proteção EMI/RFI e Compensação de temperatura. Quanto às características gerais, a temperatura da operação oscila de -10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F); tem tensão de operação de 9Vdc ~ 18 Vdc; seu consumo em repouso é de 6mA @12Vdc e em acionamento, é de 15mA @12Vdc. Possui como dimensões: 70 x 125 x 55 mm e peso de 130 gramas.	290,00	8.700,00
6	2	UNID	Sirene com alimentação em entre 10 ~15 Vdc, sendo feita de plástico, conectada por fio, com alarme sonoro de nível 120 dB.	35,00	70,00
7	20	ROLOS	Cabo para alarme com 4 vias, de espessura 0,50 mm, feito de alumínio, alimentado por corrente elétrica, cujas dimensões são: 10 x 10 x 10, com isolamento Interna de polietileno de baixa densidade multicores, Isolação Externa: PVC 70º Branco, Diâmetro total de 3mm, contendo 100 metros.	170,00	3.400,00
8	1	SERV	Serviço de instalação, mão-de-obra e configuração da central de alarme.	4.400,00	4.400,00
Total (R\$)					19.112,00

Razão da escolha do contratado: O contratado participou do certame, conforme registros contidos da Ata da Sessão Pública, atendendo a todos os requisitos definidos no Termo de Referência do Aviso de Dispensa de Licitação.

Justificativa do preço: O preço do objeto foi o de menor valor ofertado, o que o habilita à contratação. O critério de julgamento adotado foi o de menor preço.

Por fim, autorizo a publicação desta Autorização, na forma da Lei.

Assis, 14 de maio de 2025.

LUÍS GUSTAVO MENDES MORAES

Presidente